


Datenblatt zu 0118 15 21 39 Winkel-Schwenkverschraubung



Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Winkel-Schwenkverschraubung, 15 mm - G1/2"

Für die Verbindung eines Rohres im 90° Winkel zum Außengewinde, mit Verbunddichtring. Die Montage kann bei begrenzten Platzverhältnissen von oben mit einem Maulschlüssel erfolgen. Erhältlich von 4 bis 22 mm Außendurchmesser.

Details

ØD:	15 mm
C:	G1/2"
F:	27
F1:	24
H:	40
H1:	16,5
L max:	38
L1:	20,5
N:	32,5
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Dichtring:	Stahl verzinkt mit NBR Dichtung
Werkstoff Einstellspindel:	Messing
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Klemmring:	Messing
Werkstoff Überwurfmutter:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,202

Abmessungen

ØD:	15 mm
C:	G1/2"
F:	27
F1:	24
H:	40
H1:	16,5
L max:	38
L1:	20,5
N:	32,5