Datenblatt zu 0432 23 34 Kugelhahn



Beschreibung

Kugelhähne Messing, 2/2-Wege-Kugelhahn, abschließbar, Messing vernickelt, NW 23, G1"

Ermöglicht das Öffnen und Schließen eines Kreislaufes. Abschließen des Kugelhahnes durch Montage eines Schlosses möglich.
- voller Durchfluss
- optimale Dichtung durch Ausgleichs-"O"-Ringe
- hervorragende Beständigkeit gegen Ablagerungen aufgrund der Beschaffenheit der Kugeldichtung

Details

C:	G1"
E:	19
F:	41
F1:	46
H:	70
H1:	59
L:	94
L1:	47
M:	108
Nennweite in mm:	23
max. Betriebsdruck in bar:	40
Werkstoff Platte für Schloss:	Stahl verzinkt
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Kugelsitz:	NBR
Werkstoff Schaltgriff:	Zamak
Werkstoff Schaltwelle:	Messing, Messing vernickelt
Werkstoff Stopfenbuchsen O-Ring:	NBR
min. Temperatur in °C:	-40
max. Temperatur in °C:	80
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	1,186

Abmessungen

C:	G1"
E:	19
F:	41
F1:	46
H:	70
H1:	59
L:	94
L1:	47
M:	108