Datenblatt zu 0472 06 10 Winkel-Kugelhahn



Beschreibung

Kugelhähne Messing, 2/2-Wege-Winkel-Kugelhahn, Messing vernickelt, NW 6, G1/8"

Ermöglicht das Öffnen und Schließen eines Kreislaufes durch eine einfache 1/4-Umdrehung des Schaltgriffes.
- mit Metallrohren verwendbar
- voller Durchfluss
- optimale Abdichtung durch Kugelsitze mit Ausgleichs-"O"-Ringen
- hervorragende Beständigkeit gegen Ablagerungen aufgrund der Beschaffenheit der Kugeldichtung.

Details

C:	G1/8"
E:	8
F:	19
H:	38
H1:	31
H2:	20
J:	22
L:	37
L1:	27
M:	48
Nennweite in mm:	6
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Kugelsitz:	NBR
Werkstoff Schaltgriff:	Zamak
Werkstoff Schaltwelle:	Messing, Messing vernickelt
Werkstoff Stopfenbuchsen O-Ring:	NBR
min. Temperatur in °C:	-40
max. Temperatur in °C:	80
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,183

Abmessungen

C:	G1/8"
E:	8
F:	19
H:	38
H1:	31
H2:	20
J:	22
L:	37
L1:	27
M:	48