Datenblatt zu 4832 20 27 Kugelhahn



Beschreibung

Kugelhähne Edelstahl, 2/2-Wege-Kugelhahn mit Fixierplatte, 3-teilig, Edelstahl 316l, NW 20, G3/4"

Verfügt über eine Befestigungsfläche, die die Montage von pneumatischen oder elektrischen Schaltern ermöglicht. Exzellente chemische Beständigkeit gegen aggressive Medien und Umgebungseinflüsse. Hohe Druckbeständigkeit.

Details

C:	G3/4"
E:	22,5
F:	32
G:	42
H:	68
K:	42
L:	76
M:	131,5
T:	5,5
Nennweite in mm:	20
Werkstoff Dichtung:	PTFE
Werkstoff Einstellspindel:	Edelstahl
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 316l
Werkstoff Schaltgriff:	Edelstahl
Werkstoff Schaltwelle:	Edelstahl 316l
Werkstoff Überwurfmutter:	Edelstahl
Nominaldruck in bar:	40
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	150
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,568

Abmessungen

C:	G3/4"
E:	22,5
F:	32
G:	42
H:	68
K:	42
L:	76
M:	131,5
T:	5,5