Datenblatt zu 7828 00 17 Signalverschraubung



Beschreibung

Signalverschraubungen, Pneumatisch / elektrische Signalverschraubung, G3/8"

Signalverschraubung, Signalausgang elektrisch:
- G- oder metrische Gewinde, NPT- oder UNF-Gewinde
- Registrieren und signalisieren Druckabfälle: Sendet ein pneumatisches Signal, sobald der Druck in der Entlüftungskammer des Zylinders unter die Ansprechgrenze des Rückschaltdrucks fällt
- wird mit einem 2m langen, dreiadrigen Kabel, 0,5 mm², geliefert
- kompakte Ausführung, problemlos zu montieren
- können auf Zylinder oder Wegeventil eingebaut werden

Details

C:	G3/8"
F:	10
H:	22
H1:	12
J:	28
L:	57
L1:	14
max. Betriebsdruck in bar:	8
Werkstoff Dichtring:	Technisches Polymer
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Einstellspindel:	Messing
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	60
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,184

Abmessungen

C:	G3/8"
F:	10
H:	22
H1:	12
J:	28
L:	57
L1:	14