Datenblatt zu 7881 17 17 Stopp-Verschraubung



Beschreibung

Stopp-Verschraubungen, Stopp-Verschraubung, G3/8" - G3/8"

Stoppverschraubung mit Innengewinde und G-Außengewinde:
- Stoppt die Zylinderkolbenbewegung bei Abfall des Steuerdrucks
- Gehäuse aus Messing behandelt
- bietet optimalen Durchfluss, ist schwenkbar und erleichtert die Rohrführung
- äußerst robust und unter extremen Bedingungen (aggressiven Medien, u.a. Salzsprühnebel, Funkenflug) einsetzbar.

Details

C1:	G3/8"
C2:	G3/8"
E:	7,5
F:	24
G:	28
H:	58
H1:	25
H2:	25
J:	27
L:	34
max. Betriebsdruck in bar:	10
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
Werkstoff Membran:	NBR
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	70
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,208

Abmessungen

C1:	G3/8"
C2:	G3/8"
E:	7,5
F:	24
G:	28
H:	58
H1:	25
H2:	25
J:	27
L:	34