


Datenblatt zu 7883 04 10 Stopp-Verschraubung



Beschreibung

Stopp-Verschraubungen, Stopp-Verschraubung / Drosselventil, 4 mm - G1/8"

Stopp-/Drosselrückschlagverschraubung mit Blitzanschluss:

- Kombiniert zwei Funktionen in einer Verschraubung.
- Platzersparnis und Zeitersparnis beim Einbau
- Bietet optimalen Durchfluss, erleichtert die Rohrführung
- totale Schwenkbarkeit und dadurch äußerst flexibel einsetzbar
- äußerst robust und unter extremen Bedingungen (aggressiven Medien, u.a. Salzsprühnebel, Funkenflug) einsetzbar

Details

ØD:	4 mm
C:	G1/8"
G:	21,5
H:	53
H1:	21
L:	46,5
L max:	52
L1:	12
max. Betriebsdruck in bar:	10
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Gehäuse2:	Technisches Polymer
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
Werkstoff Kontermutter:	Messing vernickelt
Werkstoff Membran:	NBR
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	70
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,166

Abmessungen

ØD:	4 mm
C:	G1/8"
G:	21,5
H:	53
H1:	21
L:	46,5
L max:	52
L1:	12