# Datenblatt zu Filterregler Newdeal - 1225054



## Beschreibung

Filterregler Newdeal, Anschluss G 1/4", Durchfluss 260 l/min., Filterfeinheit 20 µm, maximaler Eingangsdruck 18 bar

Robuster Filterregler aus Metall.
Eingestellter Druck bleibt bei Druckschwankungen stabil.
Rückregelbar.
Wandbefestigung direkt oder mittels Distanz-Wandbefestigung.
Metallbehälter mit 360° Sichtfenster.
Inklusive Manometer.

### Details

| | |
|---|---|
| Serie: | Newdeal |
| B: | 190 |
| C: | 42 |
| F: | 30 x 1,5 |
| G: | 10 |
| L: | M4 geeignet |
| M: | 145 |
| N: | 1/8" Manometeranschluss |
| Anschluss: | Innengewinde G 1/4" |
| max. Eingangsdruck: | 18 |
| Filterfeinheit in µm: | 20 |
| Durchfluss in l/min: | 260 |
| Abschirmkörper: | Technopolymer |
| Abschirmplatte: | Technopolymer |
| Behälter: | Aluminium |
| Dichtungen: | NBR |
| Dom: | Technopolymer |
| Einstellfeder: | Stahl |
| Einstellknopf: | Technopolymer |
| Einstellmutter: | Messing Ms58 |
| Einstellschraube: | Messing Ms58 |
| Filterelement: | HDPE |
| Innenbehälter: | Transparentes Technopolymer |
| Körper: | Zamak |
| Kolben: | Technopolymer |
| Lippendichtung: | NBR |
| Ringmutter: | Technopolymer |
| Stange: | Messing Ms58 |
| Stopfen: | Technopolymer |
| Ventilfeder: | Stahl |
| Ventilteil: | mit NBR vulkanisiert |
| Zentrifuge: | Technopolymer |
| Gewicht in Kg: | 0,379 |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| A: | 42 |
| B: | 190 |
| C: | 42 |
| D: | 42 |
| EE: | 36 |
| F: | 30 x 1,5 |
| G: | 10 |
| I: | 121 |
| L: | M4 geeignet |
| M: | 145 |
| N: | 1/8" Manometeranschluss |
| P: | 233 |