# Datenblatt zu 11PTHHA353 Impulsschrauber



## Beschreibung

Impulsschrauber mit Abschaltung, 3/8" Vierkant, Drehmoment 6 - 11 Nm, Leerlaufdrehzahl 3.500 l/min., Luftzufuhr von oben

Impulsschrauber mit präziser Abschaltung. Geringerer Luftverbrauch durch Fliehkraftregler. Lange Betriebszeiten pro Wartungsintervall. Geringe Vibrationen und Geräuschentwicklung. Schnellwechselfutter 7/16" als Zubehör erhältlich.

### Details

| | |
|---|---|
| Abtrieb: | 3/8" Vierkant |
| Drehmoment in Nm: | 6 - 11 |
| Leerlaufdrehzahl U/min: | 3.500 |
| Luftzufuhr: | oben |
| Länge in mm: | 173 |
| Luftverbrauch Leerlauf / Pulsen in m³/min: | 0,10 / 0,20 |
| Schraubengröße: | M6 |
| Schall im Leerlauf dB(A): | < 72 |
| Vibrationen (m/s²): | < 1,0 |
| Schlauchgröße: | Innen-Ø 3/8" (Ø 9,5 mm), max. 5 m lang |
| Luftanschluss: | Innengewinde 1/4" NPT |
| Gewicht in Kg: | 0,89 |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Seite-Mitte in mm: | 21 |
| Länge in mm: | 173 |