

Datenblatt zu WS 13 GT WaterProfi-Einschraubtülle

Beschreibung

WaterProfi-Einschraubtülle G3/4" AG, DN 10, für Schlauch 1/2" (13 mm), Messing vernickelt

Die WaterProfi Komponenten sind vollumfänglich aus Messing MS 58 gefertigt und dadurch robuster und verschleißärmer als vergleichbare Kupplungen aus Kunststoff. Die Einhandbedienung vereinfacht die Arbeit und garantiert eine optimale Bedienfreundlichkeit. Zudem zeichnen sich die WaterProfi Produkte durch absolute Dichtheit aus. Das bedeutet: Leckagen, wie diese oftmals bei Quetschverschraubungen der Fall sind, gehören nun der Vergangenheit an.

Zur korrekten Befestigung am Schlauch werden Schlauchschellen oder Schlauchklemmen benötigt. Bitte schauen Sie dazu in den Reiter "Zubehör".

Details

Serie:	WS
Serie lang:	WS
Nennweite:	DN 9
max. Betriebsdruck in bar:	PN 16 bar
max. Temperatur in °C:	+95°C
Anschluss:	Schlauchanschluss 13mm LW(1/2")
Material:	Messing vernickelt
Gewicht in Kg:	0,031

Abmessungen

B mm:	26,5
L mm:	41