

Datenblatt zu WSD 16 T WaterProfi Spritzdüse mit Schlauchanschluss

Beschreibung

WaterProfi Spritzdüse mit Schlauchanschluss 5/8" (16 mm), Messing vernickelt

Das Highlight der Serie WaterProfi ist die Spritzdüse. Sie zeichnet sich durch ihre hochwertige Verarbeitung und ausgefeilte Technik aus. So ist der Vorderteil der Düse zur Gewichtseinsparung aus vernickeltem Aluminium gefertigt. Die übrigen Bauteile bestehen aus Messing. Dies macht die WaterProfi Spritzdüse überaus robust und langlebig. Ein zusätzlicher Dichtring am Austritt der Düse sorgt dafür, dass die Spritzdüse selbst bei einem Sturz aus großer Höhe weiterhin keine Leckagen aufweist. Durch den aufgetragenen Rändel besitzt sie eine griffige Oberfläche, die auch im nassen Zustand eine sichere Bedienung ermöglicht. Zur korrekten Befestigung am Schlauch werden Schlauchschellen oder Schlauchklemmen benötigt. Bitte schauen Sie dazu in den Reiter "Zubehör".

Details

Serie:	WS
Serie lang:	WS
Nennweite:	DN 9
max. Betriebsdruck in bar:	PN 16 bar
max. Temperatur in °C:	+95°C
Anschluss:	Schlauchanschluss 16mm
Material:	Messing vernickelt
Gewicht in Kg:	0,282

Abmessungen

B mm:	33
L mm:	126