

## Datenblatt zu Ausblasset MA-PUAK26-KIT



### Beschreibung

PU Ausblasset komplett eingebunden mit Rectus Schnellkupplung / Stecker Typ 26, Arbeitslänge 6m

Komplettes Ausblasset, bestehend aus hochwertigen Komponenten:

- - Original Rectus Schnellkupplung und Stecker
- - PU Schlauch 6,3 x 9,5 mm □ Knickschutzfedern
- - Drehbare Verschraubungen Messing vernickelt
- - Ausblasepistole Kunststoff

### Details

Farbe:	blau
Temperaturbereich:	□20°C bis +50°C
Druckbereich:	PB = 10 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Außenkalibriert:	Nein
Schlauchabgang:	axial
Besonderheit:	PU Komplettsset
Gewicht in Kg:	0,695
Formenkühlung:	Nein

### Abmessungen

Blocklänge in m:	0,4
Länge axialer Abgang:	200
Anschluss 1:	Kupplung Typ 26
Anschluss 2:	Stecker Typ 26
Max. Arbeitslänge in m:	6,0
Schlauch Innendurchmesser in mm:	6,3
Außendurchmesser in mm:	9,5
Wandstärke in mm:	3,2
Windungsdurchmesser Außen in mm:	65