Datenblatt zu EST 1000 K Druckluftspindel



Beschreibung

100.000 min^{-1}, 100 Watt, Abluft nach hinten, ölfreier Betrieb, schwimmende Lagerung; mit Fliehkraftregler

Turbinenspindel
• Für den Einbau in Transferstraßen, Werkzeugmaschinen und Roboterstationen
• Edelstahl-Gehäuse
• Edelstahl-Zangenspindeln
• Schwimmend gelagert
• Hohe Drehzahlen für exzellente Bearbeitungsqualität
• Wartungsfreundlich
• Hohe Rundlaufgenauigkeit für lange Dauerlaufzeiten
• Mit Fliehkraftregler
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.

Details

Leerlaufdrehzahl U/min:	100000
Leistung in kW:	0,1
Drehrichtung:	rechtsdrehend
Abluft:	hinten
HM - Frässtifte bis max. ø in mm:	3
Profilschleifkörper bis max. ø in mm:	5
Geräuschpegel in dB(A):	69
Luftverbrauch in l/s:	3,5
Anschluss Zuluftschlauch (Blitz) ø mm, innen \ außen:	6 \ 8
Artikelnummer:	29939577
Gewicht in Kg:	0,26

Abmessungen