

## Datenblatt zu EBM 2900 S Bohrmotor



### Beschreibung

2900 min<sup>-1</sup>, 380 Watt

- Für den Einbau in Transferstraßen, Werkzeugmaschinen und Roboterstationen
- Edelstahl-Gehäuse
- Edelstahl-Zangenspindeln
- Ideal zum Bohren oder Bürsten
- Ohne Ventil zur zentralen Fernsteuerung
- Geringe Gehäusedurchmesser erlauben engste Achsabstände
- Mitdrehende Spritzschutzkappe gegen Eindringen von Staub, Wasser oder Spänen

### Details

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Leerlaufdrehzahl U/min:                               | 2900          |
| Leistung in kW:                                       | 0,38          |
| Drehrichtung:                                         | rechtsdrehend |
| Abluft:                                               | hinten        |
| ER Spannzange in mm:                                  | 6             |
| Geräuschpegel in dB(A):                               | 72            |
| Luftverbrauch in l/s:                                 | 8,5           |
| Anschluss Zuluftschlauch (Blitz) ø mm, innen \ außen: | 10 \ 12       |
| Artikelnummer:                                        | 29937617      |
| Gewicht in Kg:                                        | 1,12          |



### Abmessungen

