# Datenblatt zu 3622 04 53 Schlauchtülle




## Beschreibung

LF 3600 - Messing Spezial - Industrie und Lebensmittel, Steckanschluss Schlauchtülle, Messing vernickelt chemisches FDA Messing, 4 mm - 3,2 mm

Schlauchstecktülle für Standard-Kunststoffrohre oder flexible Kunststoffrohre. Absolut korrosionsbeständig. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. FDA-zugelassen, 1935/2004/EC und RoHs-konform.

### Details

| | |
|---|---|
| ØD1: | 4 mm |
| ØD2: | 3,2 mm |
| ØD3: | 5 mm |
| L: | 40,5 |
| L1: | 27 |
| L2: | 22,5 |
| max. Betriebsdruck in bar: | 30 |
| Werkstoff Gehäuse: | Messing vernickelt chemisches FDA Messing |
| min. Temperatur in °C: | -20 |
| max. Temperatur in °C: | 150 |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755 |
| Material: | Messing vernickelt chemisches fda messing |
| RoHS konform: | Ja |
| Gewicht in Kg: | 0,003 |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| ØD1: | 4 mm |
| ØD2: | 3,2 mm |
| ØD3: | 5 mm |
| L: | 40,5 |
| L1: | 27 |
| L2: | 22,5 |