

Datenblatt zu IH7092100200/40 Mehrzweckschlauch

Beschreibung

Mehrzweckschlauch, rot, 15 bar, 25 x 36 mm, Länge 40 m

Der GST II Red 15 bar ist ein Niederdruck-Mehrzweckschlauch für Luft, milde Chemikalien und Wasser. Der Schlauch besteht aus einem speziell formulierten EPDM-Verbundstoff, der gegen Ölnebel beständig ist. Dies bietet für diese Produktkategorie einen echten Mehrwert und vereinfacht Ihnen die Lagerhaltung. Diese besondere Eigenschaft macht ihn zur idealen Lösung für Schmiersysteme von Druckluftwerkzeugen, in denen die Druckluft auch Spuren von Öl enthält.

Details

Serie:	7093
Farbe:	rot
Biegeradius in mm:	min. 200 mm
Material:	EPDM
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C
Druckbereich:	15 bar
Außenkalibriert:	Nein
Zusatzinfo:	• Beständig gegen Ölnebel • Verstärkung mit synthetischen Textildäden
Besonderheit:	4-facher Berstdruck
Beschreibung:	Anwendungen • Druckluftwerkzeuge • Allgemeine Industrie • Wasserförderung
Medieneignung:	• Luft • Wasser • milde Chemikalien
Gewicht in Kg:	0,69
Formenkühlung:	Ja
Artikelnummer:	IH7092100200/40

Abmessungen

Innendurchmesser:	25 mm
Anschluss 1:	ohne
Anschluss 2:	ohne
Länge in m:	40
Schlauch Innendurchmesser in mm:	25
Außendurchmesser in mm:	36
Wandstärke in mm:	5,5
Biegeradius in mm:	min. 200 mm