

## Datenblatt zu GW13-N-25 Gewebeschauch

### Beschreibung

Gewebeschauch, natur, 16 bar, 13,2 x 19,8 mm, Länge 25 m

3-lagiger PVC-Schlauch mit einem hochfesten Druckträger aus Polyestergeräten.

Hohe Flexibilität und Armierungsdichte, schwermetalldfrei, bedingt ölbeständig, geeignet für Lebensmittel gem. Verordnung (EU) 10/2011, Kat. A, B und C. Die Schlauchserie erfüllt in Bezug auf die eingesetzten Rohstoffe außerdem die Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) und ist REACH-konform entsprechend der Verordnung 1907/2006/EG.

### Details

Farbe:	transparent
Material:	PVC
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C
Druckbereich:	16 bar bei 20°C/12 bar bei 40°C
Zusatzinfo:	GW-Schläuche Typ transparent werden aus umweltfreundlichen und lebensmittelkonformen PVC-Materialien gefertigt und sind vom TÜV-Product Service in Ihrer Bauart geprüft und zertifiziert.
Vorteile:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dauerhafte Transparenz</li> <li>• Ansprechende Farbgebung</li> <li>• Angenehme Flexibilität</li> <li>• Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien</li> <li>• Hervorragende Altersbeständigkeit</li> <li>• Ausgezeichnete Abriebfestigkeit</li> <li>• Umweltfreundliches Material in Lebensmittelqualität</li> <li>• Hohe Armierungsdichte</li> </ul>
Physikalische Eigenschaften:	<p>Geeignet für Druckluft, Wasser, Argon, Wein, Fruchtsaft, Limonade, Mineralwasser, Süßmost und alkoholische Getränke bis 20 Vol% Alkoholgehalt. (Nicht geeignet für Bier in Schankanlagen und Milch!) Für Lebensmittel bis max. +40°C.</p> <p>Schläuche müssen vor Verwendung immer gereinigt werden. Eine Geschmacksprobe nach Durchleitung ist zu empfehlen.</p> <p>Als Druckluftschlauch für den allgemeinen Einsatz in der Industrie, hauptsächlich an hydraulischen Anlagen und Druckluftsystemen.</p>
Gewicht in Kg:	0,2
RoHS konform:	Ja

### Abmessungen

Anschluss 1:	ohne
Anschluss 2:	ohne
Länge in m:	25
Schlauch Innendurchmesser in mm:	13,2
Außendurchmesser in mm:	19,8
Wandstärke in mm:	3,2