

Datenblatt zu GW9-N-Meter Gewebeschlauch

Beschreibung

Gewebeschlauch, natur, 21 bar, 9 x 15 mm, Meterware

3-lagiger PVC-Schlauch mit einem hochfesten Druckträger aus Polyestergarnen.

Hohe Flexibilität und Armierungsdichte, schwermettallfrei, bedingt ölbeständig, geeignet für Lebensmittel gem. Verordnung (EU) 10/2011, Kat. A, B und C. Die Schlauchserie erfüllt in Bezug auf die eingesetzten Rohstoffe außerdem die Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) und ist REACH-konform entsprechend der Verordnung 1907/2006/EG.

Details

Farbe:	transparent
Material:	PVC
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C
Druckbereich:	21 bar bei 20°C 17 bar bei 40°C
Zusatzinfo:	GW-Schläuche Typ transparent werden aus umweltfreundlichen und lebensmittelkonformen PVC-Materialien gefertigt und sind vom TÜV-Product Service in Ihrer Bauart geprüft und zertifiziert.
Besonderheit:	maximale Länge 25 m
Vorteile:	• Dauerhafte Transparenz • Ansprechende Farbgebung • Angenehme Flexibilität • Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien • Hervorragende Altersbeständigkeit • Ausgezeichnete Abriebfestigkeit • Umweltfreundliches Material in Lebensmittelqualität • Hohe Armierungsdichte
Physikalische Eigenschaften:	Geeignet für Druckluft, Wasser, Argon, Wein, Fruchtsaft, Limonade, Mineralwasser, Süßmost und alkoholische Getränke bis 20 Vol% Alkoholgehalt. (Nicht geeignet für Bier in Schankanlagen und Milch!) Für Lebensmittel bis max. +40°C. Schläuche müssen vor Verwendung immer gereinigt werden. Eine Geschmacksprobe nach Durchleitung ist zu empfehlen. Als Druckluftschlauch für den allgemeinen Einsatz in der Industrie, hauptsächlich an hydraulischen Anlagen und Druckluftsystemen.
Gewicht in Kg:	0,135
RoHS konform:	Ja

Abmessungen

Anschluss 1:	ohne
Anschluss 2:	ohne
Schlauch Innendurchmesser in mm:	9
Außendurchmesser in mm:	15
Wandstärke in mm:	3