Datenblatt zu 9068016 Inline Druckanzeiger



Beschreibung

Inline Druckanzeiger, Schlauch-Schlauch, rot, Ø=6, 2 – 10 bar

Der LAM L Druckanzeiger gehört zu der lineonline Familie und kann seriell oder parallel mit allen anderen Produkten verbunden werden.
Verfügbar in der Variante Schlauch-Schlauch Verbindung mit zwei Push-In Verschraubungen und in der Gewinde-Schlauch Verbindung mit einem Messing vernickelten Außengewinde und einer Push-In Verschraubung.
Im drucklosen Zustand erscheint die Druckanzeige transparent. Bei Druck zeigt die Druckanzeige ein grünes Signal. Die Druckanzeige kann durch Verwendung von Reinigungsmitteln oder Ethylalkohol gesäubert werden.

Details

Durchfluss l/min:	420 Nl/min (bei 6.3 bar, ?P=1 bar)
B:	37
C:	14,7
E:	11,4
E1:	10,6
G:	21
H:	M15x1
N:	4,5
Medieneignung:	Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich
Temperaturbereich:	-20 – +60 °C
Druckbereich:	2 – 10 bar
Empfohlener Schlauch:	Rilsan PA 11 – Nylon 6 – Polyamide 12 – Polypropylene.
Druckanzeige mittels Farbcode:	rot
Gewicht in Kg:	0,026

Abmessungen

Anschluss 1:	Steckanschluss 6 mm Außenkalibriert
Anschluss 2:	Steckanschluss 6 mm Außenkalibriert
Ø:	6
A:	49,4
B:	37
C:	14,7
Ch:	17
D:	6,4
E:	11,4
E1:	10,6
G:	21
H:	M15x1
I:	14,6
I1:	20
N:	4,5