

Datenblatt zu MA-PUAK26-KIT 2 PU-Ausblasset



Beschreibung

PU Ausblasset komplett eingebunden mit Rectus Schnellkupplung / Stecker Typ 26, Arbeitslänge 6m

Komplettes Ausblasset, bestehend aus hochwertigen Komponenten:

- - Original Rectus Schnellkupplung und Stecker
- - Original Rectus Ausblaspistole aus Kunststoff
- - PU Schlauch 6,3 x 9,5 mm □ Knickschutzfedern
- - Drehbare Verschraubungen Messing vernickelt

Details

| | |
|--------------------|--|
| Farbe: | blau |
| Temperaturbereich: | □20°C bis +50°C |
| Druckbereich: | PB = 10 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) |
| Außenkalibriert: | Nein |
| Schlauchabgang: | axial |
| Besonderheit: | PU Komplettsset |
| Gewicht in Kg: | 0,65 |
| Formenkühlung: | Nein |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Blocklänge in m: | 0,4 |
| Länge axialer Abgang: | 200 |
| Anschluss 1: | Kupplung Typ 26 |
| Anschluss 2: | Stecker Typ 26 |
| Max. Arbeitslänge in m: | 6,0 |
| Schlauch Innendurchmesser in mm: | 6,3 |
| Außendurchmesser in mm: | 9,5 |
| Wandstärke in mm: | 3,2 |
| Windungsdurchmesser Außen in mm: | 65 |