

Datenblatt zu DSRO-01-02PSA Exzentrerschleifer

Beschreibung

Exzentrerschleifer, ohne Absaugfunktion, Schleifkissenfläche auf Haftkleberbasis, 76,2 mm, 340 (bei 90psi) l/min

Langlebig:

- Der Zylinder aus gehärteter Stahllegierung und beschichtete Endscheiben aus Aluminium sorgen für ein geringeres Gewicht und verlängern die Standzeit
- Dank der Kühlung mittels Lüfterflügel bleiben die Lager- und Spindeltemperaturen im grünen Bereich, was sich in höherer Widerstandsfähigkeit und längerer Lebensdauer niederschlägt

Ergonomisch:

- Zurückgesetzter Hebel zur Vermeidung von Quetschpunkten
- Schwingungsdämpfender Komfortgriff und ergonomische Handgelenkstütze verbessern die Griffigkeit und erhöhen die Beweglichkeit
- Das Werkzeug ist standardmäßig mit 3"- und 2/34"-Griffen ausgestattet
- 360° rotierende Abluftschaufeln leiten die Luft vom Bediener weg

Vielseitig:

- Ausführungen ohne Absaugfunktion, mit Adapter für eine Zentralabsaugung und Selbstabsaugung erhältlich
- Mit 3", 5" und 6" PSA oder Klett Pad verfügbar

Schleifbild:



Details

Leerlaufdrehzahl U/min:	12.000
Durchfluss l/min:	340 (bei 90psi)
Schwinge:	5 mm
Absaugung:	ohne Absaugfunktion
Schleifkissenfläche:	auf Haftkleberbasis
Vorgängermodell:	MP4400-03
Gewicht in Kg:	0,66
Größe Schleifteller/-kissen in mm:	76,2

Abmessungen

H mm:	85
-------	----