

## Datenblatt zu DSRO-01-36PSA Exzenterschleifer

### Beschreibung

Exzenterschleifer, mit Zentralabsaugung, Schleifkissenfläche auf Haftkleberbasis, 152 mm, 340 (bei 90psi) l/min

#### Langlebig:

- Der Zylinder aus gehärteter Stahllegierung und beschichtete Endscheiben aus Aluminium sorgen für ein geringeres Gewicht und verlängern die Standzeit
- Dank der Kühlung mittels Lüfterflügel bleiben die Lager- und Spindeltemperaturen im grünen Bereich, was sich in höherer Widerstandsfähigkeit und längerer Lebensdauer niederschlägt

#### Ergonomisch:

- Zurückgesetzter Hebel zur Vermeidung von Quetschpunkten
- Schwingungsdämpfender Komfortgriff und ergonomische Handgelenkstütze verbessern die Griffigkeit und erhöhen die Beweglichkeit
- Das Werkzeug ist standardmäßig mit 3"- und 2/34"-Griffen ausgestattet
- 360° rotierende Abluftschaukeln leiten die Luft vom Bediener weg

#### Vielseitig:

- Ausführungen ohne Absaugfunktion, mit Adapter für eine Zentralabsaugung und Selbstabsaugung erhältlich
- Mit 3", 5" und 6" PSA oder Klett Pad verfügbar

#### Schleifbild:



### Details

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Leerlaufdrehzahl U/min:            | 12.000               |
| Durchfluss l/min:                  | 340 (bei 90psi)      |
| Schwinge:                          | 5 mm                 |
| Absaugung:                         | mit Zentralabsaugung |
| Schleifkissenfläche:               | auf Haftkleberbasis  |
| Vorgängermodell:                   | MP4400-36            |
| Gewicht in Kg:                     | 0,96                 |
| Größe Schleifteller/-kissen in mm: | 152                  |

### Abmessungen

|       |    |
|-------|----|
| H mm: | 85 |
|-------|----|