

## Datenblatt zu DSRO-01-25HL Exzentrerschleifer

### Beschreibung

Exzentrerschleifer, Selbstabsaugung, Schleifkissenfläche mit Klettanschluss, 127 mm, 340 (bei 90psi) l/min

#### Langlebig:

- Der Zylinder aus gehärteter Stahllegierung und beschichtete Endscheiben aus Aluminium sorgen für ein geringeres Gewicht und verlängern die Standzeit
- Dank der Kühlung mittels Lüfterflügel bleiben die Lager- und Spindeltemperaturen im grünen Bereich, was sich in höherer Widerstandsfähigkeit und längerer Lebensdauer niederschlägt

#### Ergonomisch:

- Zurückgesetzter Hebel zur Vermeidung von Quetschpunkten
- Schwingungsdämpfender Komfortgriff und ergonomische Handgelenkstütze verbessern die Griffigkeit und erhöhen die Beweglichkeit
- Das Werkzeug ist standardmäßig mit 3"- und 2/34"-Griffen ausgestattet
- 360° rotierende Abluftschaufeln leiten die Luft vom Bediener weg

#### Vielseitig:

- Ausführungen ohne Absaugfunktion, mit Adapter für eine Zentralabsaugung und Selbstabsaugung erhältlich
- Mit 3", 5" und 6" PSA oder Klett Pad verfügbar

#### Schleifbild:



#### Details

Leerlaufdrehzahl U/min:	12.000
Durchfluss l/min:	340 (bei 90psi)
Schwinge:	5 mm
Absaugung:	Selbstabsaugung
Schleifkissenfläche:	mit Klettanschluss
Vorgängermodell:	MP4400-25HL
Gewicht in Kg:	0,97
Größe Schleifteller/-kissen in mm:	127

#### Abmessungen

H mm:	85
-------	----