

Datenblatt zu DSG-01-40PSA Schwingschleifer mit Getriebe

Beschreibung

Schwingschleifer mit Getriebe, mit Zentralabsaugung, Schleifkissenfläche auf Haftkleberbasis, 203 mm, 424 (bei 90psi) l/min

Langlebig:

- Getriebe aus Stahl für längere Standzeit und bessere Abtragsleistung
- Höhere Lebensdauer dank doppelter Abtriebslager und Zylinder aus gehärtetem Stahl
- Epizykloides Schleifmuster für aggressiven Materialabtrag

Ergonomisch:

- Isolierter Griff mit Softgrip verringert Vibrationen
- Abluft hinten, um die Luft vom Bediener weg zu führen
- Gashebel für komfortables Arbeiten und weniger Ermüdung
- Langer Hebel ermöglicht zweihändige Abstützung des Werkzeugs

Vielseitig:

- Ausführungen mit Zentralabsaugung oder ohne Absaugung erhältlich
- Kissengrößen von 6" und 8"
- 900 min⁻¹ für umfangreiche Abtragsanwendungen
- Mit Haftkleber oder Kissen mit Klettanschluss erhältlich

Schleifbild:



Details

Leerlaufdrehzahl U/min:	900
Durchfluss l/min:	424 (bei 90psi)
Schwinge:	5 mm
Absaugung:	mit Zentralabsaugung
Schleifkissenfläche:	auf Haftkleberbasis
Gewicht in Kg:	1,8
Größe Schleifteller/-kissen in mm:	203

Abmessungen

H mm:	119
-------	-----