Datenblatt zu DSG-01-06HL Schwingschleifer mit Getriebe

Beschreibung

Schwingschleifer mit Getriebe, ohne Absaugfunktion, Schleifkissenfläche mit Klettanschluss, 152 mm, 424 (bei 90psi) l/min

Langlebig:
• Getriebe aus Stahl für längere Standzeit und bessere Abtragsleistung
• Höhere Lebensdauer dank doppelter Abtriebslager und Zylinder aus gehärtetem Stahl
• Epizykloidisches Schleifmuster für aggressiven Materialabtrag

Ergonomisch:
• Isolierter Griff mit Softgrip verringert Vibrationen
• Abluft hinten, um die Luft vom Bediener weg zu führen
• Gashebel für komfortables Arbeiten und weniger Ermüdung
• Langer Hebel ermöglicht zweihändige Abstützung des Werkzeugs

Vielseitig:
• Ausführungen mit Zentralabsaugung oder ohne Absaugung erhältlich
• Kissengrößen von 6" und 8"
• 900 min-1 für umfangreiche Abtragsanwendungen
• Mit Haftkleber oder Kissen mit Klettanschluss erhältlich

Schleifbild:

Details

Leerlaufdrehzahl U/min:	900
Durchfluss l/min:	424 (bei 90psi)
Schwinge:	5 mm
Absaugung:	ohne Absaugfunktion
Schleifkissenfläche:	mit Klettanschluss
Gewicht in Kg:	1,6
Größe Schleifteller/-kissen in mm:	152

Abmessungen

H mm:	119