Datenblatt zu IG-1-1 Schnellkupplung, Edelstahl



Beschreibung

Schnellkupplung freier Durchgang für Innengewinde und geformte Teile, 1" G, bis 350 bar, Edelstahl

- Schnellkupplung für Innengewinde und geformte Teile
- Einhandbedienung
- Zusätzliches Sicherheitssystem gegen unbeabsichtigtes Lösen
- freier Durchgang
- Edelstahl
- Arbeitsdruck: von 0 bis 350 bar

Details

max. Betriebsdruck in bar:	350
Absperrung:	Schnellkupplung freier Durchgang
Anschluss Beschreibung:	für 1" Innengewinde
Anschlussart:	für 1" Innengewinde
Material:	Edelstahl
Gewicht in Kg:	0,7
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Nein
Stiftverriegelung:	Nein
Vakuumtauglich:	Ja
Wassertauglich:	Ja
Flachdichtend:	Nein
Hydraulikbereich:	Ja
Pneumatikbereich:	Nein
Standardprodukt:	Ja
Formenkühlung:	Nein

Abmessungen

A mm:	120
B mm:	58
ØC mm:	15
CH mm:	45
FA mm:	1"
FP mm:	1"
P mm:	15