


Datenblatt zu IG-12-12NV Schnellkupplung, Edelstahl



Beschreibung

Schnellkupplung einseitig absperrend für Innengewinde und geformte Teile, 90°-gewinkelt, 1/2" G, bis 500 bar, Edelstahl

- Schnellkupplung für Innengewinde und geformte Teile
- Einhandbedienung
- Doppelbetätigungsring
- Zusätzliches Sicherheitssystem gegen unbeabsichtigtes Lösen
- Eingang Testflüssigkeit 90°-gewinkelt
- Integriertes Absperrventil
- Innenkammer für den Druckausgleich
- Edelstahl
- Arbeitsdruck: von 0 bis 500 bar

Details

max. Betriebsdruck in bar:	350
Absperrung:	Schnellkupplung einseitig absperrend
Anschluss Beschreibung:	für 1/2" Innengewinde
Anschlussart:	für 1/2" Innengewinde
Material:	Edelstahl
Gewicht in Kg:	0,52
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Nein
Stiftverriegelung:	Nein
Vakuumentauglich:	Ja
Wassertauglich:	Ja
Flachdichtend:	Nein
Hydraulikbereich:	Ja
Pneumatikbereich:	Ja
Standardprodukt:	Ja
Formenkühlung:	Nein

Abmessungen

A mm:	115
B mm:	50
ØC mm:	10
CH mm:	36
FA mm:	1/2"
FP mm:	1/2"
P mm:	10