Datenblatt zu Logikelement TIMER



Beschreibung

Pneumatische Zeitverzögerung, normal offen (NO) oder normal geschlossen (NC), 4mm Steckanschluss

Der Timer gehört zu den Logikelementen der Firma Metal Work, die weiterhin OR, AND, NOT, YES und MEMORY beinhalten. Die Verzögerungszeit kann mit einem Wahlschalter stufenlos eingestellt werden. Je nach Anschluss kann der Timer als NO oder NC arbeiten. Die maximale Verzögerungszeit kann weiter vergrößert werden, wenn ein Verschluss entfernt und ein externer Behälter angeschlossen wird.
• Ein Adapter für die Hutschienenbefestigung nach DIN EN 50022 ist im Gehäuse integriert
• Druckanzeige über einen orangen Stift
• Schlauchanschluss Ø 4mm an eingebauten Push-In Elementen.

Details

Durchfluss l/min:	100 (bei 6 bar)
Medieneignung:	Gefilterte, geölte oder ungeölte Luft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Anschluss:	Steckanschluss 4 mm Außenkalibriert
Montage:	An Omegaschiene (DIN EN 50022) Größe 35 x 7 oder 35 x 15 Wandmontage mit Löchern Ø 4.2
Einbaulage:	Beliebig
Betätigung:	Pneumatisch
Rückstellung:	über mechanische Feder
Druckbereich:	2,5 – 8 bar
Werkstoff Feder:	Federstahl
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium, eloxiert / Technopolymer
Gewicht in Kg:	0,3

Abmessungen