

## Datenblatt zu WPN 16 GT WaterProfi-Einschraubtülle SLW 16



### Beschreibung

WaterProfi-Einschraubtülle G3/4" AG, für Schlauch 5/8" (16 mm), Messing vernickelt, DN 9

Die WaterProfi Komponenten bestehen vollumfänglich aus vernickeltem Messing und sind dadurch robuster und verschleißärmer als vergleichbare Produkte aus Kunststoff. Um eine noch einfachere Bedienung zu garantieren, wurden die Schnellverschlusskupplungen grundlegend optimiert. Dadurch ersetzt die neue Serie WPN die bisherige Serie WS und bietet zahlreiche Vorteile: So zeichnet sich die neue, kompakte Version durch ein äußerst geringes Gewicht aus. Die verbesserte Hülsenkontur sowie die neue Kugelverriegelung versprechen eine wesentlich leichtere Einhandbedienung und entlasten die Arbeit grundlegend. Dank der glatten Oberflächen werden Schmutznester zuverlässig vermieden und eine problemlose Reinigung ermöglicht. Die Serie WPN erzielt hohe Durchflusswerte und wird besonders in Bereichen eingesetzt, die eine schnelle und flexible Arbeitsweise bedingen.

Selbstverständlich sind die [Schnellverschlusskupplungen](#) zu den marktüblichen Steckprofiltypen kompatibel und lassen sich ideal mit der WaterProfi Spritzdüse und dem Gießgerät kombinieren.

Zur korrekten Befestigung am Schlauch werden Schlauchschellen oder Schlauchklemmen benötigt. Bitte schauen Sie dazu in den Reiter "Zubehör".

### Details

Serie:	WPN
Alte Artikelnummer:	WS 16 GT
Serie lang:	WPN
Nennweite:	DN 9
max. Betriebsdruck in bar:	PN 16 bar
max. Temperatur in °C:	+95°C
Anschluss:	Schlauchanschluss 16mm LW(5/8")
Material:	Messing vernickelt
Gewicht in Kg:	0,031
Wassertauglich:	Ja
Einhandbedienung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Flachdichtend:	Nein

### Abmessungen

L mm:	31
L1 mm:	22,5
L2 mm:	9