


## Datenblatt zu M08SEODURX Überwurfmutter



### Beschreibung

Rohraußendurchmesser 8 mm, M 16×1,5, Edelstahl, EO 24° Anschluss, Baureihe Schwer

Ermeto DIN-Verschraubungskomponenten für Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen sind unverzichtbare Elemente, um eine komplette Armaturenserie (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM) zu erstellen. Die EO-2 Funktionsmutter FM ist mit NBR- oder FKM-Dichtung erhältlich.

#### Märkte:

- Automobilindustrie
- Verteidigung
- Energie
- Umwelt
- Industrie
- Infrastruktur
- Werkzeugmaschinen
- Fördertechnik
- Mobile Anwendungen
- Öl und Gas
- Energieerzeugung
- Prozessindustrie
- Transport
- Wasser

#### Anwendungen:

- Geeignet für allgemeine Hydraulikanwendungen.

#### Merkmale/ Vorteile:

- Verschraubungskomponenten aus Stahl und Edelstahl haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen.
- Je nach Anforderung kann die EO-2 Funktionsmutter FM mit NBR- oder FKM-Dichtung geliefert werden. Daraus ergeben sich weitere Anwendungsmöglichkeiten.

### Details

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| ØD1:                       | 8                               |
| Form:                      | Überwurfmutter EO 24° Anschluss |
| Anschluss:                 | M 16×1,5                        |
| Rohraußendurchmesser:      | 8 mm                            |
| Material:                  | Edelstahl                       |
| max. Betriebsdruck in bar: | 630                             |
| Temperaturbereich:         | -60°C bis 400°C                 |
| Erfüllte Spezifikation:    | DIN ISO 8434                    |

### Abmessungen

|      |          |
|------|----------|
| T1:  | M 16×1,5 |
| L4:  | 16,5     |
| ØD1: | 8        |
| S1:  | 19       |