


# Datenblatt zu 26SFAN13MXX Stecker mit Außengewinde



## Beschreibung

Stecker freier Durchgang, Außengewinde NPT 1/4", NW 7,2, <35 bar, Messing

Europäisches Standardindustrieprofil. Universell einsetzbare Messing-Verschlusskupplung. Kleine massive Bauweise. Ergonomisches Hülsendesign verhindert Verschmutzungen am Ventilkörper. Stecknippel der Serie 26 in Messing. Stahlstecknippel der Serie 25 bei oszillierenden Kräften empfohlen.

## Details

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                         | 26                                                                                                                  |
| Serie lang:                    | 26SF                                                                                                                |
| Nennweite in mm:               | 7,2                                                                                                                 |
| Nennweite Fläche in mm²:       | 40                                                                                                                  |
| Vorteile:                      | Einhandbedienung. Europäischer Standard.                                                                            |
| Kompatibilität:                | RECTUS 25 RECTUS 1600/1625 TEMA 1600                                                                                |
| Druckbereich:                  | PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.           |
| Temperaturbereich:             | -20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM)<br>-15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium. |
| Absperrung:                    | Stecker freier Durchgang                                                                                            |
| Anschluss:                     | Außengewinde NPT 1/4"                                                                                               |
| Anschluss Beschreibung:        | Außengewinde NPT-Gewinde ANSI B 1.20.1 kegelig 1/4"                                                                 |
| Anschlussart:                  | Außengewinde                                                                                                        |
| Material:                      | Messing                                                                                                             |
| Material Beschreibung:         | Messing CuZn39Pb3 2.0401 (außer EH)                                                                                 |
| Oberfläche:                    | ohne Oberflächenbehandlung                                                                                          |
| Gewicht in Kg:                 | 0,0218                                                                                                              |
| Entlüftungskupplung:           | Nein                                                                                                                |
| Sicherheitsverriegelung:       | Nein                                                                                                                |
| Einhandbedienung:              | Ja                                                                                                                  |
| Zweihandbedienung:             | Nein                                                                                                                |
| Kugelverriegelung:             | Nein                                                                                                                |
| Stiftverriegelung:             | Nein                                                                                                                |
| Ultra-FLO-Ventil:              | Nein                                                                                                                |
| Vakuumtauglich:                | Ja                                                                                                                  |
| Wassertauglich:                | Ja                                                                                                                  |
| Flachdichtend:                 | Nein                                                                                                                |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein                                                                                                                |
| Druckeliminator:               | Nein                                                                                                                |
| Hydraulikbereich:              | Nein                                                                                                                |
| Pneumatikbereich:              | Ja                                                                                                                  |
| Standardprodukt:               | Nein                                                                                                                |
| Formenkühlung:                 | Nein                                                                                                                |

## Abmessungen