


## Datenblatt zu Druckluft Schleifer G 100 H - 500





## Beschreibung

10.000 min<sup>-1</sup>, 1300 Watt, Hebelventil, 500 mm Verlängerung

- Hoher Bedienungskomfort durch im Handgriff eingelassenes Sicherheitshebelventil
- Ideal für Innenschleifarbeiten, Entgraten von Hohlräumen (z. B. Motorblöcke, Röhren, Turbinenräder etc.) und Glätten von Schweißnähten
- Robuste Verlängerungen, problemloser Wechsel
- Kombination bis max. 1 000 mm Halslänge: auch schwer zugängliche Stellen können problemlos erreicht werden
- Eingebauter Drehzahlregler hält die Drehzahl bei Belastung nahezu konstant Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.

## Details

Leerlaufdrehzahl U/min:	10000
Länge in mm:	1023
Abluft:	seitlich
HM - Frässtifte bis max. ø in mm:	16
Profilschleifkörper bis max. ø in mm:	50
Geräuschpegel in dB(A):	89
Gewicht ohne Schlauch in kg:	4,7
Schlaucheinheit:	inklusive
Anschluss:	G 1/2"
Mitgeliefertes Zubehör:	Schlüssel
Last in I/s:	11,7
Artikelnummer:	60009395

## Abmessungen

Durchmesser in mm:	65
Länge in mm:	1023