

Datenblatt zu D2 6,3mm Inertgas



Beschreibung

Stecker freier Durchgang, kodiertes System, Schlauchanschluss 6mm LW(1/4"), Inertgas, <20 bar, Edelstahl

Modell D2 zum Anbau an Entnahmestelle oder für den Schlaucheinbau

Der Kupplungsstift D2 nach EN 561, ISO 7289:

- codierter Kupplungsstift verhindert die Verwechslung der Gasanschlüsse
- verhindert ein versehentliches Trennen der Kupplungsverbindung
- Kupplungsstift aus Edelstahl

Sicherheitselemente der IBEDA Kupplungsstifte D2:

- codierte Kupplungsstifte

Details

Länge in mm:	55
Serie:	D
Gasarten:	Acetylen (A), Wasserstoff (H), Industriegas (C), Erdgas (Methan M), Propan (P), Sauerstoff (O), Druckluft (D), Stickstoff (N), Kohlendioxid (N), Argon (N), Helium (N)
Serie lang:	D2
max. Betriebsdruck in bar:	1,5 (A), 20 (H, C, M, P, O, D, N)
Zusatzinfo:	Zulassungen / Technische Regeln / Richtlinien
Temperaturbereich:	-20°C bis +70°C
Absperrung:	Stecker freier Durchgang
Anschluss:	Schlauchanschluss 6mm LW(1/4")
Anschlussart:	Schlauchanschluss
Material:	Edelstahl
Oberfläche:	ohne Oberflächenbehandlung
Werkstoff Anschluss:	Edelstahl
Gewicht in Kg:	0,017
Kodiert:	Ja
Wassertauglich:	Nein
Flachdichtend:	Nein
Hydraulikbereich:	Nein
Standardprodukt:	Nein
Formenkühlung:	Nein

Abmessungen

Durchmesser in mm:	12,3
Länge in mm:	55