Datenblatt zu EMA3/9/16UNFCF SensoControl Messkupplung

Beschreibung

Messkupplung EMA3, Außengewinde UNF 9/16", Form , Stahl, Dichtkante

• Zur Drucküberwachung und -kontrolle von Hoch-, Nieder- und Unterdrucksystemen.
• Zur Entlüftung von Zylindern und Hydraulikanlagen.
• Zur Probenentnahme bei Hoch-, Nieder- und Unterdruck.

Vorteile
• leckagefreie Abdichtung der Verbindung, bevor Ventil geöffnet wird
• Robuste, betriebssichere Bauweise bei kleinen Abmessungen
• leichte Handhabung
• einfacher Anschluss von Mess-, Prüf- und Schaltgeräten
• Kuppeln unter Druck bis 400 bar bei Typen mit Schraubkupplung möglich
• Nenndrücke bis 630 bar
• Metallschutzkappe vibrationsgesichert

Details

Serie:	3
Optionales Zubehör:	Vorinstallierte Muttern und EO-PSR Schneidringe, Vorinstallierte EO-2 Funktionsmutter
Gewicht in Kg:	0,079
Zusatzinfo:	Erfüllte Spezifikation: DIN ISO 8434
Serie lang:	3
Dichtungen:	Dichtkante
Material:	Stahl
max. Temperatur in °C:	+250°C Stahl, +400°C Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-40°C Stahl, -60°C Edelstahl

Abmessungen

Größe Anschluss 1:	Außengewinde UNF 9/16"
Größe Anschluss 2:	M 16x2
Anschluss 1:	Außengewinde
Anschluss 2:	M16-Testpunktanschluss