Datenblatt zu 0196 12 17 Stecker mit Innengewinde



Beschreibung

Stecker freier Durchgang, Innengewinde G 3/8, Nennweite 12, <20 bar, Messing vernickelt

Die Medium-Serie ist speziell für Wasser- und Druckluftanwendungen geeignet. Die breite Palette an Steckern ermöglicht viele Kombinationsmöglichkeiten für den Endverbraucher.
• Konzipiert für die Beförderung von Wasser und Flüssigkeiten
• Hohe Durchflussfähigkeit
• Maximale Energie-Effizienz

Details

Serie:	Medium
C:	G 3/8"
E:	12
F:	21
L:	15
Durchfluss l/min:	2.200 (Luft)
Werkstoff Anschluss:	Messing vernickelt
Serie lang:	Medium
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C (NBR)
Oberfläche:	vernickelt
Absperrung:	Stecker freier Durchgang
Anschluss:	Innengewinde G 3/8
Anschluss Beschreibung:	BSPP
Anschlussart:	Innengewinde
Nennweite in mm:	12
max. Betriebsdruck in bar:	20
Material:	Messing vernickelt
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,036

Abmessungen

Größe Anschluss 1:	G3/8
C:	G 3/8"
E:	12
F:	21
L:	15