Datenblatt zu 2270 21 00 Kugelhahn mit Schnellkupplung



Beschreibung

Kugelhahn Messing, Schnellkupplung freier Durchgang, Außengewinde G 1/2, Nennweite 12, <20 bar, Messing vernickelt, Dichtung NBR

Die Medium-Serie ist speziell für Wasser- und Druckluftanwendungen geeignet. Die breite Palette an Steckern ermöglicht viele Kombinationsmöglichkeiten für den Endverbraucher.
• Konzipiert für die Beförderung von Wasser und Flüssigkeiten
• Hohe Durchflussfähigkeit
• Maximale Energie-Effizienz

Details

Serie:	Medium
C:	G 1/2"
F:	28
G:	29
H:	40,5
Durchfluss l/min:	2.200 (Luft)
Werkstoff Anschluss:	Messing vernickelt
Serie lang:	Medium
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C (NBR)
Oberfläche:	vernickelt
Absperrung:	Schnellkupplung freier Durchgang
Anschluss:	Außengewinde G 1/2
Anschluss Beschreibung:	Außengewinde BSPP
Anschlussart:	Außengewinde
Nennweite in mm:	12
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Material:	Messing vernickelt
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,271

Abmessungen

Größe Anschluss 1:	G1/2
C:	G 1/2"
F:	28
G:	29
H:	40,5