Datenblatt zu 2272 12 27 Schnellkupplung mit Innengewinde



Beschreibung

Schnellkupplung freier Durchgang, Innengewinde G 3/4, Nennweite 12, <20 bar, Messing vernickelt, Dichtung NBR

Die Medium-Serie ist speziell für Wasser- und Druckluftanwendungen geeignet. Die breite Palette an Steckern ermöglicht viele Kombinationsmöglichkeiten für den Endverbraucher.
• Konzipiert für die Beförderung von Wasser und Flüssigkeiten
• Hohe Durchflussfähigkeit
• Maximale Energie-Effizienz

Details

Serie:	Medium
C:	G 3/4"
E:	10
F:	30
G:	29
L:	34,5
Durchfluss l/min:	2.200 (Luft)
Werkstoff Anschluss:	Messing vernickelt
Serie lang:	Medium
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C (NBR)
Oberfläche:	vernickelt
Absperrung:	Schnellkupplung freier Durchgang
Anschluss:	Innengewinde G 3/4
Anschluss Beschreibung:	Innengewinde BSPP
Anschlussart:	Innengewinde
Nennweite in mm:	12
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Material:	Messing vernickelt
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,0769

Abmessungen

Größe Anschluss 1:	G3/4
C:	G 3/4"
E:	10
F:	30
G:	29
L:	34,5