

Datenblatt zu 968157PT Isolierter Schnellwechseladapter



Beschreibung

Isolierter Schnellwechseladapter, Vierkantantrieb 3/8", Vierkantabtrieb 3/8"

Apex bietet hochspannungsisolierte Adapter und Schnellwechseladapter, die beide mit allen freidrehenden U-Guard-Produkten verwendet werden können. Dieses adaptierbare System sorgt für Flexibilität aufgrund unzähliger Kombinationsmöglichkeiten. Speziell isolierte Steckschlüssel werden mit den Adaptern damit überflüssig. Die Sicherheit Ihres Teams steht an erster Stelle.

Die isolierten Adapter und Bithalter bieten einen Schutz bei Schraubarbeiten bis zu 1000 Volt. Dies erhöht die Sicherheit vor allem bei Arbeiten rund um die Elektromobilität.

Zusammen mit Verlängerungen, u-Guard-Produkten und Bits bieten die isolierten Adapter und Bithalter zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten.

Details

Abtrieb:	3/8" Vierkant
Länge in mm:	85
Zusatzinfo:	Zertifiziert bis 1000V
Schutzhülse:	freidrehend
Antrieb:	3/8" Innenvierkant
Gewicht in Kg:	0,25

Abmessungen

Größter Außendurchmesser in mm:	69
Länge in mm:	85
Durchmesser in mm:	30