


## Datenblatt zu 25KATF10BVN Schnellkupplung mit Schlauchanschluss



### Beschreibung

Schnellkupplung einseitig absperrend, Schlauchanschluss 10mm, NW 7,8, <35 bar, Messing vernickelt, Dichtung FKM

Euro Industrieprofil 3/8" – 1/2" mit UltraFlo-Technologie. Hohe Durchflussleistung. Zeichnet sich durch robuste Bauweise und Stahleintriegelungshülse im Einsatz mit großen pneumatischen Verbrauchern aus. Auch in Messingausführung lieferbar.

### Details

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                         | 25                                                                                                                  |
| Serie lang:                    | 25KA                                                                                                                |
| Nennweite in mm:               | 7,8                                                                                                                 |
| Nennweite Fläche in mm²:       | 48                                                                                                                  |
| Vorteile:                      | Einhandbedienung. Robuste Bauweise. High-Flow-Ventil.                                                               |
| Kompatibilität:                | RECTUS 26 RECTUS 1600/1625 TEMA 1600                                                                                |
| Druckbereich:                  | PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.           |
| Temperaturbereich:             | -20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM)<br>-15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium. |
| Absperrung:                    | Schnellkupplung einseitig absperrend                                                                                |
| Anschluss:                     | Schlauchanschluss 10mm                                                                                              |
| Anschluss Beschreibung:        | Schlauchanschluss 10mm                                                                                              |
| Anschlussart:                  | Schlauchanschluss                                                                                                   |
| Material:                      | Messing vernickelt                                                                                                  |
| Material Beschreibung:         | Messing CuZn39Pb3 2.0401 (komplett)                                                                                 |
| Dichtung Beschreibung:         | Fluorkautschuk                                                                                                      |
| Oberfläche:                    | vernickelt                                                                                                          |
| Werkstoff Anschluss:           | Messing vernickelt                                                                                                  |
| Werkstoff Ventilkörper:        | Messing vernickelt                                                                                                  |
| Werkstoff Entriegelungshülse:  | Messing vernickelt                                                                                                  |
| Werkstoff Ventil:              | Messing vernickelt                                                                                                  |
| Werkstoff Feder Sprengling:    | Edelstahl 1.4310                                                                                                    |
| Werkstoff Kugeln/Stifte:       | Edelstahl 1.4034                                                                                                    |
| Werkstoff Dichtung:            | Viton®                                                                                                              |
| Gewicht in Kg:                 | 0,1008                                                                                                              |
| Entlüftungskupplung:           | Nein                                                                                                                |
| Sicherheitsverriegelung:       | Nein                                                                                                                |
| Einhandbedienung:              | Ja                                                                                                                  |
| Zweihandbedienung:             | Nein                                                                                                                |
| Kugelverriegelung:             | Ja                                                                                                                  |
| Stiftverriegelung:             | Ja                                                                                                                  |
| Ultra-FLO-Ventil:              | Nein                                                                                                                |
| Vakuumtauglich:                | Nein                                                                                                                |
| Wassertauglich:                | Nein                                                                                                                |
| Flachdichtend:                 | Nein                                                                                                                |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein                                                                                                                |
| Druckeliminator:               | Nein                                                                                                                |
| Hydraulikbereich:              | Nein                                                                                                                |
| Pneumatikbereich:              | Ja                                                                                                                  |
| Standardprodukt:               | Nein                                                                                                                |
| Formenkühlung:                 | Nein                                                                                                                |

### Abmessungen

|              |       |
|--------------|-------|
| Anschluss A: | 10 mm |
| D mm:        | 23    |
| L mm:        | 74    |
| L1 mm:       | 25    |
| SW mm:       | 19    |