# Datenblatt zu 25SSTF10SXZ Stecker mit Sicherheitsverriegelung













## Beschreibung

Stecker Sicherheitsverriegelung freier Durchgang, Schlauchanschluss 10mm, NW 7,8, <35 bar, Stahl verzinkt

Sicherheitskupplung mit UltraFlo-Technologie. Hohe Durchflussleistung. Zeichnet sich durch robuste Bauweise und Stahlentriegelungshülse sowie zwei Profilrillen aus. Die Sicherheitsverriegelung verhindert ein unabsichtliches Entkuppeln. Beim Entkuppeln muss der Stecker zunächst gegen die Kupplung gedrückt werden, erst dann kann entriegelt werden.

### Details

| | |
|---|---|
| Serie: | 25 |
| Serie lang: | 25SS |
| Nennweite in mm: | 7,8 |
| Nennweite Fläche in mm²: | 48 |
| Vorteile: | Qualitätskupplung mit hoher Durchgangsleistung und kleinen Baumaßen. Sicherheitsverriegelung. Extrem hohe Belastbarkeit durch 2-Rillen-Profil. |
| Kompatibilität: | RECTUS 26 RECTUS 1600/1625 TEMA 1600 |
| Druckbereich: | PB = 35 bar (Messing-Ausführung) PB = 70 bar (mit Stahlventilkörper und Stahlhülse) Maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit. |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM) -15°C bis +200°C (FKM) 0°C bis +316°C (FFKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium. |
| Absperrung: | Stecker Sicherheitsverriegelung freier Durchgang |
| Anschluss: | Schlauchanschluss 10mm |
| Anschluss Beschreibung: | Schlauchanschluss 10mm |
| Anschlussart: | Schlauchanschluss |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Material Beschreibung: | Stahl 9SMnPb28K 1.0718 |
| Oberfläche: | verzinkt |
| Gewicht in Kg: | 0,0174 |
| Entlüftungskupplung: | Nein |
| Sicherheitsverriegelung: | Ja |
| Einhandbedienung: | Nein |
| Zweihandbedienung: | Ja |
| Kugelverriegelung: | Nein |
| Stiftverriegelung: | Nein |
| Ultra-FLO-Ventil: | Nein |
| Vakuumtauglich: | Nein |
| Wassertauglich: | Nein |
| Flachdichtend: | Nein |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Ja |
| Druckeliminator: | Nein |
| Hydraulikbereich: | Nein |
| Pneumatikbereich: | Ja |
| Standardprodukt: | Nein |
| Formenkühlung: | Nein |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Anschluss A: | 10 mm |
| D mm: | 12 |
| L mm: | 48 |
| L1 mm: | 25 |