





# Datenblatt zu 21KBTF09EVX Schnellkupplung mit Schlauchanschluss, Edelstahl



## Beschreibung

Schnellkupplung beidseitig absperrend, Schlauchanschluss 9mm LW(3/8"), NW 5, <35 bar, Edelstahl 1.4404, Dichtung FKM

Mini-Industriekupplung, das weltweit weit verbreitetste Profil dieser Nennweite in beidseitig absperrender Ausführung. Überdurchschnittliche Durchflussleistungen für flüssige und gasförmige Medien. Große Bandbreite an Materialien und Ventilvarianten.

## Details

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                         | 21                                                                                                                  |
| Serie lang:                    | 21KB                                                                                                                |
| Nennweite in mm:               | 5                                                                                                                   |
| Nennweite Fläche in mm²:       | 20                                                                                                                  |
| Vorteile:                      | Einhandbedienung. Kleine Baumaße.                                                                                   |
| Druckbereich:                  | PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.           |
| Temperaturbereich:             | -20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM)<br>-15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium. |
| Absperrung:                    | Schnellkupplung beidseitig absperrend                                                                               |
| Anschluss:                     | Schlauchanschluss 9mm LW(3/8")                                                                                      |
| Anschluss Beschreibung:        | Schlauchanschluss 9mm LW(3/8")                                                                                      |
| Anschlussart:                  | Schlauchanschluss                                                                                                   |
| Material:                      | Edelstahl 1.4404                                                                                                    |
| Material Beschreibung:         | rostfreier Stahl 1.4404                                                                                             |
| Dichtung Beschreibung:         | Fluorkautschuk                                                                                                      |
| Oberfläche:                    | ohne Oberflächenbehandlung                                                                                          |
| Werkstoff Anschluss:           | Edelstahl 1.4404                                                                                                    |
| Werkstoff Ventilkörper:        | Edelstahl 1.4404                                                                                                    |
| Werkstoff Entriegelungshülse:  | Edelstahl 1.4404                                                                                                    |
| Werkstoff Ventil:              | Edelstahl 1.4404                                                                                                    |
| Werkstoff Feder Sprengling:    | Edelstahl 1.4571                                                                                                    |
| Werkstoff Kugeln/Stifte:       | Edelstahl 1.4401                                                                                                    |
| Werkstoff Dichtung:            | Viton®                                                                                                              |
| Gewicht in Kg:                 | 0,026                                                                                                               |
| Entlüftungskupplung:           | Nein                                                                                                                |
| Sicherheitsverriegelung:       | Nein                                                                                                                |
| Einhandbedienung:              | Ja                                                                                                                  |
| Zweihandbedienung:             | Nein                                                                                                                |
| Kugelverriegelung:             | Ja                                                                                                                  |
| Stiftverriegelung:             | Nein                                                                                                                |
| Ultra-FLO-Ventil:              | Nein                                                                                                                |
| Vakuumentauglich:              | Ja                                                                                                                  |
| Wassertauglich:                | Nein                                                                                                                |
| Flachdichtend:                 | Nein                                                                                                                |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein                                                                                                                |
| Druckeliminator:               | Nein                                                                                                                |
| Hydraulikbereich:              | Nein                                                                                                                |
| Pneumatikbereich:              | Ja                                                                                                                  |
| Standardprodukt:               | Nein                                                                                                                |
| Formenkühlung:                 | Nein                                                                                                                |

## Abmessungen

|              |      |
|--------------|------|
| Anschluss A: | 9 mm |
| D mm:        | 16   |
| L mm:        | 46   |
| L1 mm:       | 17   |
| SW mm:       | 14   |