


## Datenblatt zu 21SFIW13MXN0 Stecker farblich kodiert



### Beschreibung

Stecker freier Durchgang, kodiertes System (0 = Grün, Kreis), Innengewinde G 1/4", NW 5, <35 bar, Messing vernickelt

Bei der Serie 21KA handelt es sich um eine kleine Einhand-Schnellverschluss-Kupplung mit großem Luftdurchlass. Wo Platz eine große Rolle spielt ist sie hervorragend einsetzbar. Das Verbinden von verschiedenen Medien und die dadurch verbundene Gefahr des Verwechselns löst die Serie 21 hervorragend. Vier standardmäßige Verschlüsselungen mit gleichzeitiger farbiger Kennzeichnung der Kupplung und des jeweiligen Steckers bieten die Gewähr, dass ein Verwechseln der Medien beim Kuppeln ausgeschlossen wird. Beidseitig absperrende Kupplung auf Anfrage.

### Details

|                                |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                         | 21                                                                                                                                                                                     |
| Serie lang:                    | 21SF                                                                                                                                                                                   |
| Nennweite in mm:               | 5                                                                                                                                                                                      |
| Nennweite Fläche in mm²:       | 20                                                                                                                                                                                     |
| Vorteile:                      | Qualitätskupplung mit kleinen Baumaßen. Einhandbedienung. Großer Durchgang bei kleinen Baumaßen. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Auch unverwechselbar mit RECTUS Standardserie 21. |
| Druckbereich:                  | PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.                                                                              |
| Temperaturbereich:             | -20°C bis +100°C (NBR)                                                                                                                                                                 |
| Absperrung:                    | Stecker freier Durchgang                                                                                                                                                               |
| Anschluss:                     | Innengewinde 1/4"                                                                                                                                                                      |
| Anschluss Beschreibung:        | Innengewinde Whitworth Rohrgewinde ISO 228 zylindrisch 1/4"                                                                                                                            |
| Anschlussart:                  | Innengewinde                                                                                                                                                                           |
| Material:                      | Messing vernickelt                                                                                                                                                                     |
| Material Beschreibung:         | Messing CuZn39Pb3 2.0401 (außer EH)                                                                                                                                                    |
| Oberfläche:                    | vernickelt                                                                                                                                                                             |
| Kodierung:                     | 0 = Grün, Kreis                                                                                                                                                                        |
| Gewicht in Kg:                 | 0,028                                                                                                                                                                                  |
| Kodiert:                       | Ja                                                                                                                                                                                     |
| Entlüftungskupplung:           | Nein                                                                                                                                                                                   |
| Sicherheitsverriegelung:       | Nein                                                                                                                                                                                   |
| Einhandbedienung:              | Ja                                                                                                                                                                                     |
| Zweihandbedienung:             | Nein                                                                                                                                                                                   |
| Kugelverriegelung:             | Nein                                                                                                                                                                                   |
| Stiftverriegelung:             | Nein                                                                                                                                                                                   |
| Ultra-FLO-Ventil:              | Nein                                                                                                                                                                                   |
| Vakuumtauglich:                | Ja                                                                                                                                                                                     |
| Wassertauglich:                | Ja                                                                                                                                                                                     |
| Flachdichtend:                 | Nein                                                                                                                                                                                   |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein                                                                                                                                                                                   |
| Druckeliminator:               | Nein                                                                                                                                                                                   |
| Hydraulikbereich:              | Nein                                                                                                                                                                                   |
| Pneumatikbereich:              | Ja                                                                                                                                                                                     |
| Standardprodukt:               | Nein                                                                                                                                                                                   |
| Formenkühlung:                 | Nein                                                                                                                                                                                   |

### Abmessungen

|              |       |
|--------------|-------|
| Anschluss A: | G 1/4 |
| L mm:        | 39    |
| L1 mm:       | 7     |
| SW mm:       | 17    |