




# Datenblatt zu 21SLTS10MPN Stecker in Schottausführung



## Beschreibung

Stecker leckarm beidseitig absperrend, Schlauchanschluss in Schottausführung 10mm, NW 5, <8 bar, Messing vernickelt, Dichtung NBR

Mini-Industriekupplung, das weltweit weitverbreitetste Profil dieser Nennweite in beidseitig absperrender Ausführung. Überdurchschnittliche Durchflussleistungen für flüssige und gasförmige Medien. Große Bandbreite an Materialien und Ventilvarianten.

## Details

|                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                         | 21                                                                                                                                        |
| Serie lang:                    | 21SL                                                                                                                                      |
| Nennweite in mm:               | 5                                                                                                                                         |
| Nennweite Fläche in mm²:       | 20                                                                                                                                        |
| Vorteile:                      | Einhandbedienung. Kleine Baumaße. Geringste, kaum wahrnehmbare Leckage beim Entkuppeln. Kein Luftfeinschluss während des Kuppelvorgangs.  |
| Druckbereich:                  | PB = 8 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.                                  |
| Temperaturbereich:             | -20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM)<br>-15°C bis +200°C (FKM) 0°C bis +316°C (FFKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium. |
| Absperrung:                    | Stecker leckarm beidseitig absperrend                                                                                                     |
| Anschluss:                     | Schlauchanschluss in Schottausführung 10mm                                                                                                |
| Anschluss Beschreibung:        | Schlauchanschluss in Schottausführung 10mm                                                                                                |
| Anschlussart:                  | Schlauchanschluss                                                                                                                         |
| Material:                      | Messing vernickelt                                                                                                                        |
| Material Beschreibung:         | Messing CuZn39Pb3 2.0401 (außer EH)                                                                                                       |
| Dichtung Beschreibung:         | Nitrit-Butadien-Kautschuk                                                                                                                 |
| Oberfläche:                    | vernickelt                                                                                                                                |
| Werkstoff Anschluss:           | Messing vernickelt                                                                                                                        |
| Werkstoff Ventil:              | Messing                                                                                                                                   |
| Werkstoff Feder Sprengling:    | Edelstahl 1.4310                                                                                                                          |
| Werkstoff Dichtung:            | Perbunan®                                                                                                                                 |
| Gewicht in Kg:                 | 0,04                                                                                                                                      |
| Entlüftungskupplung:           | Nein                                                                                                                                      |
| Sicherheitsverriegelung:       | Nein                                                                                                                                      |
| Einhandbedienung:              | Ja                                                                                                                                        |
| Zweihandbedienung:             | Nein                                                                                                                                      |
| Kugelverriegelung:             | Nein                                                                                                                                      |
| Stiftverriegelung:             | Nein                                                                                                                                      |
| Ultra-FLO-Ventil:              | Nein                                                                                                                                      |
| Vakuumtauglich:                | Ja                                                                                                                                        |
| Wassertauglich:                | Ja                                                                                                                                        |
| Flachdichtend:                 | Nein                                                                                                                                      |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein                                                                                                                                      |
| Druckeliminator:               | Nein                                                                                                                                      |
| Hydraulikbereich:              | Nein                                                                                                                                      |
| Pneumatikbereich:              | Ja                                                                                                                                        |
| Standardprodukt:               | Nein                                                                                                                                      |
| Formenkühlung:                 | Nein                                                                                                                                      |

## Abmessungen

|              |          |
|--------------|----------|
| Anschluss A: | 10 mm    |
| B mm:        | 4        |
| G mm:        | M 14 x 1 |
| L mm:        | 64       |
| L1 mm:       | 17       |
| L2 mm:       | 14       |
| SW mm:       | 14       |
| SW1 mm:      | 19       |