# Datenblatt zu 50SFTF04MXN Stecker mit Schlauchanschluss













## Beschreibung

Stecker freier Durchgang, Schlauchanschluss 4mm LW(3/16"), NW 2,5, <35 bar, Messing vernickelt

Mini-Industriekupplung, einsetzbar mit verschiedensten Medien. Extrem leicht zu bedienen.

### Details

| | |
|---|---|
| Serie: | 50 |
| Serie lang: | 50SF |
| Nennweite in mm: | 2,5 |
| Nennweite Fläche in mm²: | 5 |
| Vorteile: | Einhandbedienung. Kleine Einbaumaße. |
| Druckbereich: | PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit. |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM) -15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium. |
| Absperrung: | Stecker freier Durchgang |
| Anschluss: | Schlauchanschluss 4mm LW(3/16") |
| Anschluss Beschreibung: | Schlauchanschluss 4mm LW(3/16") |
| Anschlussart: | Schlauchanschluss |
| Material: | Messing vernickelt |
| Material Beschreibung: | Messing CuZn39Pb3 2.0401 (außer EH) |
| Oberfläche: | vernickelt |
| Gewicht in Kg: | 0,0045 |
| Entlüftungskupplung: | Nein |
| Sicherheitsverriegelung: | Nein |
| Einhandbedienung: | Ja |
| Zweihandbedienung: | Nein |
| Kugelverriegelung: | Nein |
| Stiftverriegelung: | Nein |
| Ultra-FLO-Ventil: | Nein |
| Vakuumtauglich: | Ja |
| Wassertauglich: | Ja |
| Flachdichtend: | Nein |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein |
| Druckeliminator: | Nein |
| Hydraulikbereich: | Nein |
| Pneumatikbereich: | Ja |
| Standardprodukt: | Nein |
| Formenkühlung: | Nein |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Anschluss A: | 4 mm |
| L mm: | 35 |
| L1 mm: | 13 |
| SW mm: | 7 |