





# Datenblatt zu 27KBAW21EKX Schnellkupplung mit Außengewinde, Edelstahl



## Beschreibung

Schnellkupplung beidseitig absperrend, Außengewinde G 1/2", NW 10, <35 bar, Edelstahl 1.4404, Dichtung FFKM

Euro-Industrieprofil 1/2" mit UltraFlo-Technologie. Hohe Durchflussleistung. Zeichnet sich aus durch robuste Bauweise mit Stahlentriegelungshülse im Einsatz mit großen pneumatischen Verbrauchern. Besonders geeignet im Einsatz mit aggressiven Medien.

## Details

|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                         | 27                                                                                                                   |
| Serie lang:                    | 27KB                                                                                                                 |
| Nennweite in mm:               | 10                                                                                                                   |
| Nennweite Fläche in mm²:       | 80                                                                                                                   |
| Vorteile:                      | Einhandbedienung. Geringer Druckabfall. Keine Beschädigungen am Ventilkörper durch Bundausführung. High-Flow-Ventil. |
| Druckbereich:                  | PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.            |
| Temperaturbereich:             | -20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM)<br>-15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium.  |
| Absperrung:                    | Schnellkupplung beidseitig absperrend                                                                                |
| Anschluss:                     | Außengewinde 1/2"                                                                                                    |
| Anschluss Beschreibung:        | Außengewinde Whitworth Rohrgewinde ISO 228 zylindrisch 1/2"                                                          |
| Anschlussart:                  | Außengewinde                                                                                                         |
| Material:                      | Edelstahl 1.4404                                                                                                     |
| Material Beschreibung:         | rostfreier Stahl 1.4404                                                                                              |
| Dichtung Beschreibung:         | Per-Fluor-Kautschuk                                                                                                  |
| Oberfläche:                    | ohne Oberflächenbehandlung                                                                                           |
| Werkstoff Anschluss:           | Edelstahl 1.4404                                                                                                     |
| Werkstoff Ventilkörper:        | Edelstahl 1.4404                                                                                                     |
| Werkstoff Entriegelungshülse:  | Edelstahl 1.4404                                                                                                     |
| Werkstoff Ventil:              | Edelstahl 1.4404                                                                                                     |
| Werkstoff Feder Sprengling:    | Edelstahl 1.4571                                                                                                     |
| Werkstoff Kugeln/Stifte:       | Edelstahl 1.4401                                                                                                     |
| Werkstoff Dichtung:            | Kalrez®                                                                                                              |
| Gewicht in Kg:                 | 0,1383                                                                                                               |
| Entlüftungskupplung:           | Nein                                                                                                                 |
| Sicherheitsverriegelung:       | Nein                                                                                                                 |
| Einhandbedienung:              | Ja                                                                                                                   |
| Zweihandbedienung:             | Nein                                                                                                                 |
| Kugelverriegelung:             | Ja                                                                                                                   |
| Stiftverriegelung:             | Nein                                                                                                                 |
| Ultra-FLO-Ventil:              | Nein                                                                                                                 |
| Vakuumtauglich:                | Nein                                                                                                                 |
| Wassertauglich:                | Ja                                                                                                                   |
| Flachdichtend:                 | Nein                                                                                                                 |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein                                                                                                                 |
| Druckeliminator:               | Nein                                                                                                                 |
| Hydraulikbereich:              | Nein                                                                                                                 |
| Pneumatikbereich:              | Ja                                                                                                                   |
| Standardprodukt:               | Nein                                                                                                                 |
| Formenkühlung:                 | Nein                                                                                                                 |

## Abmessungen

|              |       |
|--------------|-------|
| Anschluss A: | G 1/2 |
| D mm:        | 27    |
| L mm:        | 59,5  |
| L1 mm:       | 12    |
| SW mm:       | 24    |