



Datenblatt zu 10021 RFV Hydraulikstecker mit Druckeliminator



Beschreibung

Hydraulikstecker beidseitig absperrend mit Druckeliminator, Innengewinde G 1", NW 25, 250 bar, Edelstahl 1.4404, Dichtung FKM

Die TEMA Standard Serie zeichnet sich durch einen geringen Druckabfall und maximale Durchflussleistung aus. Das Kupplungs-System ist beidseitig absperrend oder mit freiem Durchgang lieferbar. Gesamtlänge gekuppelt: 108 mm

Details

Serie:	T
Serie lang:	10000
Nennweite in mm:	25
Nennweite Fläche in mm²:	490
Größe allgemein:	1"
Vorteile:	Hoher Durchfluss – minimaler Druckabfall. Doppelte Sicherheit durch doppelte O-Ring-Abdichtung. Sicherheits-Schließring verhindert ungewolltes Entkuppeln. Korrosionsbeständig. Kleine Dimensionen.
Betriebsdruck gekuppelt in bar:	250
Temperaturbereich:	-30°C bis +100°C (NBR) -25°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
Absperrung:	Stecker beidseitig absperrend
Anschluss:	Innengewinde 1"
Anschlussart:	Innengewinde
Material:	Edelstahl 1.4404
Werkstoff Ventilkörper:	1.4404
Werkstoff Ventil:	Messing
Werkstoff Ventilhafter:	1.4404
Werkstoff Feder Sprengling:	1.4310
Gewicht in Kg:	0,338
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Einhandbedienung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Ja
Vakuuntauglich:	Nein
Flachdichtend:	Nein
Druckeliminator:	Ja
Hydraulikbereich:	Ja

Abmessungen

Anschluss A:	G 1"
D mm:	49
L mm:	61
SW mm:	46