Datenblatt zu FF10020 C Hydraulikstecker mit Innengewinde





Beschreibung

Hydraulikstecker beidseitig absperrend, Innengewinde G 1", NW 25,5, 350 bar, Stahl, Dichtung NBR/PUR

Das Kupplungs-System der Serie FF ist beidseitig absperrend, leckarm und einhandbedienbar. Beim Entkuppeln entsteht kein Ölverlust, beim Kuppeln keine Luftblasen, die ins System gedrückt werden. Gesamtlänge gekuppelt: FF10010C + FF10020C = 230 mm FF10010C + FF10021C = 269 mm

Details

Serie:	FF
Serie lang:	FF10000
Nennweite in mm:	25,5
Nennweite Fläche in mm²:	510
Größe allgemein:	1"
Vorteile:	Einhandbedienung. Leckfreie Schnellverschluss-Kupplung. Hoher Durchfluss – minimaler Druckabfall. Kein Ölverlust beim Entkuppeln. Sicherheits-Schließring verhindert ungewolltes Entkuppeln. Doppelte O-Ring Abdichtung im Stecker.
Betriebsdruck gekuppelt in bar:	350
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C (NBR) -25°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
Absperrung:	Stecker beidseitig absperrend
Anschluss:	Innengewinde 1"
Anschlussart:	Innengewinde
Material:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt, passiviert, versiegelt
Werkstoff Ventilkörper:	Stahl, verzinkt, passiviert, versiegelt
Werkstoff Ventil:	Stahl, nitrocarburiert
Werkstoff Ventilhalter:	Messing, hartgezogen
Werkstoff Feder Sprengring:	1.4310
Gewicht in Kg:	1,799
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Einhandbedienung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Ja
Vakuumtauglich:	Nein
Flachdichtend:	Nein
Druckeliminator:	Nein
Hydraulikbereich:	Ja

Abmessungen

Anschluss A:	G 1"
D mm:	65
L mm:	140
SW mm:	60