




Datenblatt zu FF5021 CV Hydraulikstecker mit Druckeliminator



Beschreibung

Hydraulikstecker beidseitig absperrend mit Druckeliminator, Innengewinde G 1/2", NW 13, 450 bar, Stahl, Dichtung FKM

Das Kupplungs-System der Serie FF ist beidseitig absperrend, leckarm und einhandbedienbar. Beim Entkuppeln entsteht kein Ölverlust, beim Kuppeln keine Luftblasen, die ins System gedrückt werden. Gesamtlänge gekuppelt: FF5010 C + FF5020 C = 144 mm FF5010 C + FF5021 C = 179 mm

Details

Serie:	FF
Serie lang:	FF5000
Nennweite in mm:	13
Nennweite Fläche in mm ² :	133
Größe allgemein:	1/2"
Vorteile:	Einhandbedienung. Leckfreie Schnellverschluss-Kupplung. Hoher Durchfluss – minimaler Druckabfall. Kein Ölverlust beim Entkuppeln. Sicherheits-Schließring verhindert ungewolltes Entkuppeln. Doppelte O-Ring Abdichtung im Stecker.
Betriebsdruck gekuppelt in bar:	450
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C (NBR) -25°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
Absperrung:	Stecker beidseitig absperrend
Anschluss:	Innengewinde 1/2"
Anschlussart:	Innengewinde
Material:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt, passiviert, versiegelt
Werkstoff Ventilkörper:	Stahl, verzinkt, passiviert, versiegelt
Werkstoff Ventil:	Stahl, nitrocarburiert
Werkstoff Ventilhalter:	Messing, hartgezogen
Werkstoff Feder Sprengring:	1.4310
Gewicht in Kg:	0,842
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Einhandbedienung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Ja
Vakuumtauglich:	Nein
Flachdichtend:	Nein
Druckeliminator:	Ja
Hydraulikbereich:	Ja

Abmessungen

Anschluss A:	G 1/2"
D mm:	39
L mm:	117
SW mm:	36