

Datenblatt zu Federzug MBD-01



Beschreibung

Federzug, Traglastbereich von 0,2 bis 0,7 kg, Seilauszug 2,2 m, einstellbarer Seilanschlag

Federzug für alle leichten, handgeführten Werkzeuge.
Von Hand einstellbare Federvorspannung durch das im Gehäuse integrierte Handrad.
Der Druckknopf zur Reduzierung der Federvorspannung vereinfacht die Einstellung.
Mit einstellbarer Schlepp-Bremse zur Regulierung der Seilgeschwindigkeit.
Stabile und drehbare Aufhängung. Vorbereitung für zusätzliche Absturzsicherung ist vorhanden.
Die übergroße Seilöffnung reduziert den Seilverschleiß.
Nylonummanteltes Stahlseil.
Einstellbarer Kabelanschlag und Sicherheitshaken.
Mattschwarze Oberfläche zur Minimierung von Reflexionen reduziert die Belastung der Augen.

Details

Serie:	MBD
Serie lang:	MBD
Traglastbereich in Kg:	0,2 - 0,7
Seilauszug in m:	2,2
Material Gehäuse:	Kunststoff
Zusatzinfo:	Nylonummanteltes Stahlseil
Aufhängung:	drehbare Metallöse
Traglastanbringung:	Karabinerhaken
Traglasteinstellung:	integriertes Handrad
Seilanschlag:	ja, einstellbar
Arretierung:	nein
Federbruchsicherung:	nein
Absturzsicherung:	Vorbereitung vorhanden
Gewicht in Kg:	0,43

Abmessungen

