


Datenblatt zu Balancer 77000684



Beschreibung

Balancer, Traglastbereich von 45 bis 55 kg, Seilauszug 2 m, Traglasteinstellung stufenlos über Einstellschnecke, automatische Arretierung

Für die Handhabung in rauem Einsatz von mittelschweren Lasten.

Deckt höhere Traglastbereiche ab.

Zur Vorrichtung und Positionierung von Mehrfach-Schraubern oder Nietzangen.

Aufhängung mit einem frei dreh- und schwenkbaren Schraubkarabinerhaken.

Das Gehäuse und die kugelgelagerte Seiltrommel sind aus Aluminium-Sandguss.

Hochfestes Stahlseil mit elastischer Seileinzugsbegrenzung und Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last.

Durch eine Seilklemme ist der Arbeitshub stufenlos verkürzbar.

Die voll gekapselte Spezial-Triebfeder ermöglicht eine stufenlose Traglasteinstellung über eine Einstellschnecke.

Die Seiltrommel ist durch eine integrierte Feststellvorrichtung blockierbar.

Die automatische Arretierung ermöglicht eine Blockierung des Gerätes.

Auf Anfrage ist ein längeres Seil lieferbar.

Details

Serie:	7236
Serie lang:	7236
Traglastbereich in Kg:	45 - 55
Seilauszug in m:	2
Material Gehäuse:	Aluminium-Sandguss
Zusatzinfo:	Arretierung nicht zum Lastwechsel einsetzen!
Aufhängung:	frei dreh- und schwenkbarer Schraubkarabinerhaken
Traglastanbringung:	Schraubkarabinerhaken
Traglasteinstellung:	über Einstellschnecke
Seilanschlag:	ja, schlagabsorbierend und einstellbar
Arretierung:	ja
Federbruchsicherung:	ja
Absturzsicherung:	vorhanden, nach DIN 15112
Gewicht in Kg:	10,8

Abmessungen